

Max. kalkulatorische Anlagenlängen

Premium, Plus, Basic

Max. kalkulatorische Anlagenlängen		
Basic	≤	300 m [nur Mehl]
Plus GF	≤	360 m [nur Mehl]
Plus GF	≤	270 m [Pellet]
Premium 2.0	≤	500 m [nur Mehl] 350 m bei Pellets



Ab 150m kalkulatorische Anlagenlänge ist ein Sanftanlauf einzusetzen.

Ab 280m kalkulatorische Anlagenlänge ist eine Futteraufnahme mit mot. Schnecke, sowie die Steuerung Feedomat VI einzusetzen. Bei Sauenställen, als auch Flat Deck Ställen sollte diese Konfiguration immer eingesetzt werden.

Max. Eckenzahl pro Anlage 20 Stück (muß in der kalkulatorischen Länge berücksichtigt sein), bei Basic 16 Stück.



Wichtig: max. tägliche Betriebsdauer für Plus und Premium ca. 4,0h, für Basic 2,0h

Die tägliche Betriebsdauer ist lediglich ein Richtwert für eine Lebensdauer der Kette von ca. 6000 h Betriebsstunden (unter Standard Bedingungen).

Faktoren wie Überlastung der Anlagen durch Überlänge, eine Überfüllung, eine zu hohe Eckenzahl, oder ein ungünstiger Rohrverlauf können die Betriebslebensdauer der Kette reduzieren.